PRODUKTANGEBOTE

**inBox** ist ein Miniaturmodul, das Ihnen ermöglicht, mit nur einem Knopf Ihre Geräte zu steuern. Ohne Kabel, ohne Begrenzungen.

- Mit inBox können Sie alle Geräte steuern, die µWiFi Technologie nutzen: Rollläden, Tore, Beleuchtung, und andere Elektrische Geräte.




- Die Installation eines weiteren Gerätes in Ihrem Haus, war noch nie so einfach. Ohne öffnen von Wänden, ohne Renovierung, - kann man ganz einfach neue Lichtausschalter installieren. Mit nur einem Schalter der ein Roller oder Tor öffnet. Der Schalter kann nicht nur an der Wand, sondern auch an Tisch sowohl auch unter der dusche angebracht werden. Sie nennen die Grenze!

- inBox arbeitet mit jeden monostabilen Tasten (Klingeltasten) - ermöglicht Ihnen volle Freiheit bei der Innenarchitektur zu planen.

- Das inBox-Gerät dient zur Fernsteuerung der wBox-Steuerungen. Drücken Sie kurz den Taster um das Außenlicht einzuschalten, halten Sie den gleichen Taster länger gedrückt um das Tor zu öffnen, ohne zwingend die Fernbedienung zu suchen.

** Dank der Verwendung einer sehr kleinen 3V Baterie in Ihrem Gerät, ist es völlig sicher, auch da, wo die Verwendung von traditionellen Schaltern, bei 230V eine Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit darstellt.*

EIN NORMALER TASTER KANN AUCH SMART SEIN, GANZ OHNE KABEL

INSTALLIEREN SIE EINE TASTE, WO IMMER SIE NUR WOLLEN, OHNE ZUSÄTZLICHE KABEL

## TECHNISCHE DATEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grundfunktionen** | | | | | |
| **Anzahl der Eingänge** | ► | 4 | **Arbeitszeit der Batterie** | ► | Bis 5 Jahre |
| **Typ der Eingänge** | ► | Logisch, impuls | **Anzahl der zu kontrollierenden Geräte** | ► | Maximal 30 |
| **Tastenart** | ► | Monostabil, (Klingentasten) | | | |
| **Physikalische Eigenschaften des Gerätes** | | | | | |
| **Größe** | ► | 45 x 35 x 19 mm | **Stromversorgung** | ► | Baterie CR123 |
| **Gehäuse** | ► | Gehäuse aus Polyurethane, nicht halogenhaltig, selbstlöschend für die Wärmeklasse B (130°C) | **Montage** | ► | In der Dose, unter dem Knopf |
| **Bereich der Arbeitstemperaturen** | ► | Von 0 bis + 40°C | | | |
| **Kommunikationseigenschaften** | | | | | |
| **Übertragungsfrequenz** | ► | 2.4 GHz | **Transmissionprotokoll** | ► | µWiFi |
| **Transmissionsart** | ► | Mit Bestätigung, verschlüsselt | **Reichweite** | ► | Bis 100 m im Freigelände, bis 40m in Gebäuden (abhängig vom Baumaterial und Gelände) |
| **Verschlüsselung** | ► | 512-Bit-Schlüsselpaare mit elliptischen Kurven und Schlüsselaushandlung für jede Übertragung | | | |

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | Produkte, die mit Ihrer Beleuchtung verbunden sind |
| Ein-/Ausschalten | Gruppe von Geräten, die das Ein- und Ausschalten von Empfangsgeräten ermöglichen |
| Batterie | Geräte, die mit Batterien betrieben werden |
| MicroWiFi | Gruppe von Geräten, die die schnurlose MicroWiFi Kommunikationstechnologie benutzen |
| Fenster und Türen | Produkte, die für den Gebrauch und die Zusammenarbeit mit Fenstern und Türen entwickelt sind |
| Garage | Gruppe von Produkten, die für den Einsatz in Garagen und Parkplätzen entwickelt sind |
| Sicherheit | Gruppe von Geräten, die mit einer Sicherheits, und Zugriffskontrolle verbunden sind |